



HOTROCK

БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

HOTROCK Блок

Практичное решение теплоизоляции
на вертикальных поверхностях.

Теплоизоляция слоистых кладок, каркасных стен,
скатной кровли и чердачных перекрытий.



Экономия
на отоплении



Долговечность



Экологичность



Удобство
монтажа



WWW.HOTROCK.RU

Первый базальтовый утеплитель, произведенный с заботой о клиентах и любовью к природе!

HotRock
БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

1

**Легкий в монтаже
и эффективный
в раскрое.**

Особая упругость
материала и стабильность
геометрии позволяет
производить монтаж
в любых плоскостях.

2

**Удобный в работе
и приятный на ощупь.**

Удлиненные волокна
и качественный рез
превращают работу
с материалом
в удовольствие.

3


**Безопасный
и надежный.**

Защищает от холода,
ветра, влаги, огня и
грызунов. Предохраняет
от промерзания.
Не горюч.


Характеристики

Характеристика	Hotrock Блок	
Плотность, кг/ м ³	50	
Толщина плиты*, мм	50	100
Кол-во плит в упаковке, шт.	6	4
Объем материала в упаковке, м ³	0,216	0,288
Площадь материала в упаковке, м ²	4,32	2,88
Размер стандартной плиты (Д*Ш), мм	1200*600	
Теплопроводность, λ _{25°} Вт/мК	0,034	
Степень горючести	НГ	

* Расширенный ассортимент
базальтового утеплителя
Hotrock Блок включает плиты
толщиной от 50 – 200 мм
с шагом в 10 мм.




СЛОИСТАЯ КЛАДКА



УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА
ПОД САЙДИНГ



УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ



УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА

Профессиональные
консультации

Официальный представитель в регионе

+7 (495) 308-04-94 | info@hotrock.ru

WWW.HOTROCK.RU